

Der KMJET TS – Controller ist ein kompaktes und besonders preiswertes Drucksystem, für einfache Kennzeichnungen, wie kurze Texte, MHD (mit automatischen Offset), Datum, Uhrzeit, Zähler, Texte, Barcodes und Grafiken.

Das System ist als „out of the box“ konzipiert und kann nach der Installation programmiert und sofort in Betrieb genommen werden. Eine zusätzliche PC-Software zur Erstellung von Layouts ist nicht erforderlich. Das kleine, robuste Edelstahlgehäuse des TS-Controllers ist optimal für die Integration in Produktionsanlagen. Alle Eingaben erfolgen durch den Bediener am Touchscreen. Leicht zu verstehende Piktogramme, führen durch das Menü und machen spezielle Schulungen überflüssig.



Mit dem TS-Jet kann ein Druckkopf mit 1x HP-Patronen bzw. mit 2x HP-Patrone Typ 45/45si angesteuert werden. Die maximale Druckhöhe beträgt dadurch 12,7 mm bzw. 25,4 mm. Die Patronenhalter aus Edelstahlblech, verfügen über eine äußerst kompakte Bauform und können auch auf engstem Raum montiert. Die Arretierung der Tintenpatrone im Halter, erfolgt über einen Exzenter– ohne zusätzlichen Klemmhebel. Das ermöglicht einen schnellen Patronenwechsel.

Möglichkeiten:

- Texte (alphanumerisch, 3 interne Schriftfonds mit 4 /6 /12 mm Texthöhe)
- Datum (mit Offset für MHD)
- Zähler
- Barcode
- Endlosdruck (in Verbindung mit Drehgeber)
- Uhrzeit
- Grafiken (von SD-Karte)

Für den TS-Jet können alle handelsüblichen HP Kartuschen Typ 45/45si verwendet werden, wasserbasierende Tinten wie auch Solvent Tinten. Eine Anpassung von Spannungswerten kann über den Touchscreen erfolgen und mit den Grundparametern abgespeichert werden.

KMJET bietet Ihnen für jede Oberfläche eine passende Tinte.



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	Stecker Netzteil 110-230 V / 24 V 1 A mit integr. Schalter	
Norm:	CE-Konformität	
Schnittstellen:	-SD-Card	-Drehimpulsgeber (SUB D9)
	-Startsignal (SUB D9)	-Druckkopf (SUB D9)
Gehäuse:	-Material: 1.4301	-Gewicht: 590g (ohne Netzteil)
Patronenhalter 12,7 mm :	-Material: 1.4301	-Gewicht: 355g (ohne Patrone)
Patronenhalter 25,4 mm:	-Material: 1.4301	-Gewicht: 440g (ohne Patrone)
Display:	-2,8" Touchscreen	
Druckauflösung:	300 / 600 dpi vertikal	300 dpi horizontal
max. Drucklänge:	1000 mm	
Druckhöhe:	Druckkopf 1x Kartusche: max. 12,7 mm	
	Druckkopf 2x Kartusche: max. 25,4 mm	
Druckgeschwindigkeit:	bis zu 60 m/min (abhängig von Auflösung)	
Druckoptionen:	-Einzel – Mehrfachdruck	-Endlosdruck (DIG erforderlich)
	-Rechts / Links	-gespiegelt

Zubehör:

Stecker Netzteil 230V / 24V (im Lieferumfang enthalten)
 SD-Card (im Lieferumfang enthalten)
 Fotozelle
 Drehgeber
 Halterung für Druckkopf
 Halterung für Controller

Abmessungen:

